






ELENIK GROUP SPAIN S.L.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	 FECHA ACTUALIZACIÓN 10/12/2015 REVISIÓN 03
GUANTE DE NEOPRENO LUNA BICOLOR		

	CATEGORÍA III  0120    AKL 2101
---	---

DESCRIPCIÓN

Guantes de neopreno azul sobre amarillo, interior flocado en algodón, lo que le ofrece mayor confort y mejor absorción del sudor. Con patrón antideslizante que asegura un buen agarre en condiciones secas y húmedas. Sin puño. Presenta una excelente resistencia química a una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos disolventes. Gran suavidad, flexibilidad y destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. AQL 1,0. Categoría III.

USOS Y APLICACIONES

Manipulación de sustancias químicas. Industria alimentaria. Limpieza industrial. Industria petroquímica. Industria aeroespacial y automoción. Imprenta. Agricultura. Laboratorio. Manipulación con yeso o cemento.

NORMATIVA

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del real Decreto 1407/1992 (Directiva Europea 89/686/CEE), en Categoría III, según la norma UNE-EN 420:2003, requisitos generales para los guantes, UNE-EN 388:2003, contra riesgos mecánicos, y UNE-EN 374-1:2003, contra protección de productos químicos y microorganismos según las normas UNE-EN 374-2:2003 y UNE-EN 374-3:2003, que le son aplicables según consta en el certificado Nº GB08/76002, emitido por el Organismo Notificado Nº 0120, SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA. Reino Unido.

ENSAYO	NIVEL DE PRESTACIÓN	NORMA EN
DESTERIDAD	5	EN 420:1994
FUGA AIRE	CUMPLE	EN 374-2:2003
FUGA AGUA	CUMPLE	
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS		EN 374-3:1994
METANOL - A	2 - tiempo de paso > 30min	
HIDRÓXIDO SÓDICO 40% - K	6 - tiempo de paso >480min	
ÁCIDO SULFÚRICO 96% - L	2 - tiempo de paso > 30min	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	2	EN 388:1994

ELENIK GROUP SPAIN S.L.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	 FECHA ACTUALIZACIÓN 10/12/2015 REVISIÓN 03
GUANTE DE NEOPRENO LUNA BICOLOR		

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA	1	
RESISTENCIA AL DESGARRO	0	
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN	1	

Estos niveles de rendimiento son válidos para guantes nuevos, que no hayan sido lavados ni regenerados.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se revise y se compruebe al guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- Se pueden limpiar con agua tibia y jabón neutro, o con un paño seco. Secado al aire libre.
- Estos guantes tienen soporte de látex natural, por lo que pueden provocar algún tipo de sensibilización a este componente del guante.
- Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

TALLA	S		M		L		XL	
LONGIT.	330 mm		330 mm		330 mm		330 mm	
ESPESOR	0,53 mm		0,53 mm		0,53 mm		0,53 mm	
ANCHO	93 mm		103 mm		112 mm		117 mm	
PESO (par)	82,0 g		91,0 g		103,0 g		106,0 g	
REF.	G301		G302		G303		G304	
CÓDIGO BARRAS (PAR)	8436023891066		8436023891073		8436023891080		8436023891097	
EMBALAJE	BOLSON	CAJA	BOLSON	CAJA	BOLSON	CAJA	BOLSON	CAJA
	12 PARES	144 PARES	12 PARES	144 PARES	12 PARES	144 PARES	12 PARES	144 PARES

LOGÍSTICA

DIMENSIONES CAJA (cm)			PESO (Kg)	EUROPALET 1200 X 800				
LARGO	ANCHO	ALTO	CAJA	BASE	CAPAS	ALTURA	CAJAS	PARES
39	28	38	14	6	5	1,75	30	4.320